

LGUex 1500

Laboratorní mraznička s komfortní elektronikou
MediLine



Brutto/užitný objem	139/129 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	601/618/820
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	454/450/663
Spotřeba energie za rok	294 kWh
Okolní teplota	+10 °C Do +35 °C
Odvod tepla	330 kJ/h
Chladivo	R 600a
Hluk - akustický výkon	45 dB(A)
Frekvence / napětí	50 Hz / 220-240 V~
Způsob chlazení	Statické
Způsob odmrazování	Ruční
Teplotní rozsah	-9 °C Do -26 °C
Teplotní homogenita / max. odchylka	6,6 °C / 3,3 °C
Materiál vnějších stěn/barva	Ocel/bílá
Povrchová úprava dveří/víka	Ocel
Materiál vnitřních stěn	Plast bílý
Typ ovládání	7segmentový LED displej s tlačítky
Výstražný signál	vizuální a akustický
Alarm výpadku sítě	při obnovení dodávky energie v síti
Beznapěťový kontakt	Ano
Connectivity type	SmartCoolingHub
Connectivity solution	Možnost dodatečné montáže
Rozhraní	RS485
Materiál poliček	Výparníkové police
Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H)	454 / 450
Nosnost polic	24 kg
Počet zásuvek	3
Počet košů	1
Výška příhrádek v mm	1 × 149
Madlo	tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
Druh zámku	mechanický
Dveřní zarážka	Vpravo zaměnitelné
Hrubá/čistá hmotnost	43/42 kg
EAN	9005382237298